



Castrol EDGE Professional A3 0W-40

Castrol EDGE - Δύναμη για επιδόσεις

Περιγραφή

Η σειρά Castrol EDGE Professional με *Fluid Strength Technology™* είναι η πλέον προηγμένη σειρά λιπαντικών κινητήρων της Castrol. Η μοναδική αντοχή του λιπαντικού τους φιλμ που μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες, μειώνει δραστικά την επαφή των μεταλλικών επιφανειών σ' ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών ρυθμών οδήγησης. Castrol EDGE Professional – μειώνει τις τριβές και μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα.

Το Castrol EDGE Professional A3 0W-40 σας δίνει τη σιγουριά ν' απαιτείτε τη μέγιστη απόδοση από τους σύγχρονους, υψηλόστροφους κινητήρες σπορ και πολυτελών αυτοκινήτων επιδόσεων που απαιτούν λιπαντικά χαμηλού ιξώδους.

Το Castrol EDGE Professional A3 0W-40 έχει αποδείξει σε δοκιμές ότι εξασφαλίζει κορυφαία αντοχή του λιπαντικού φιλμ. Φιλτραρισμένο με micro-φίλτρα και με το χαρακτηριστικό του φθορίζον χρώμα, αποτελεί για εσάς εγγύηση επαγγελματικής ποιότητας.

Castrol EDGE Professional. Δύναμη για επιδόσεις - Ελευθερία για αποδράσεις.

Εφαρμογή

Το Castrol EDGE Professional A3 0W-40 είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό προδιαγραφής API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4 ή προγενέστερης, ιξώδους 0W-40.

Το Castrol EDGE Professional A3 0W-40 είναι επίσης εγκεκριμένο από κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο προδιαγραφών του εγχειριδίου χρήσης του αυτοκινήτου σας.

Πλεονεκτήματα

Castrol EDGE Professional A3 0W-40:

- Μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
- Βελτιώνει την αποδοτικότητα του κινητήρα, αποδεδειγμένα βάση ανεξάρτητων δοκιμών.
- Εξασφαλίζει αξεπέραστα επίπεδα προστασίας σε οποιοσδήποτε συνθήκες και θερμοκρασίες οδήγησης
- Μειώνει τις επικαθίσεις στον κινητήρα συμβάλλοντας στη διατήρηση κορυφαίας απόκρισης

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol EDGE Professional A3 0W-40
Πυκνότητα @ 15°C, Σχετική	ASTM D4052	g/ml	0.841
Κινηματικό ιξώδες @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Ιξώδες, CCS @ -35°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Σημείο Ροής	ASTM D97	°C	-60
Κινηματικό ιξώδες @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	79
Τέφρα, Θεική	ASTM D874	% wt	1.12
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	169
Σημείο ανάφλεξης PMCC	ASTM D93	°C	240

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
Meets Ford WSS-M2C937-A
MB-Approval 229.3/ 229.5
Porsche A40
PSA Approval B71 2296
VW 502.00/ 505 00

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν' αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ' εξωτερικό χώρο δε μπορεί ν' αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν' αποτραπεί πιθανή εισροή νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν' αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από 60oC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.

Castrol EDGE Professional A3 0W-40
18 May 2011

Castrol, EDGE Professional A3 0W-40 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP Ελληνική Α.Ε. Πετρελαιοειδών, Λ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι
210 6887777
www.castrol.gr